

性能

滤室内工作压力	≤1.0Mpa
液压工作压力	≤16 MPa
额定压紧力	345KN
压紧板最大行程	300mm
最高使用温度	100℃
电机额定功率	1.5KW

参数

过滤面积 m ²	滤板数量 块	滤室数量 个	滤饼厚度 mm	滤室总容积 m ³	外形尺寸 mm			机器质量 t	进料管孔直径 φ mm	洗涤出液管孔直径 φ mm
					长	宽	高			
8	12	13	25	0.100	2607	1010	1178	1.26	65	38
10	15	16		0.125	2760			1.30		
12	18	19		0.150	2913			1.34		
14	22	23		0.175	3117			1.39		
16	25	26		0.200	3270			1.43		
18	28	29		0.225	3423			1.48		
20	31	32		0.250	3576			1.51		
25	39	40		0.313	3984			1.65		
28	44	45		0.350	4239			1.72		
32	51	52		0.400	4599			1.82		

四、基础尺寸

过滤面积 m ²	尺寸 L1mm	过滤面积 m ²	尺寸 L1mm
8	1604	18	2420
10	1757	20	2573
12	1910	25	2981
14	2114	28	3236
16	2267	32	3593

五、易损件目录

代号	名称	材料	数量	附注
GB1235-76	0型密封圈 125×5.7	耐油橡胶	2	
GB1235-76	0型密封圈 160×5.7	耐油橡胶	10	

注：如产品参数、尺寸、结构需改动，恕不另行通知，敬请谅解！

技术支持：0571-86318117

销售热线：0571-86318111

传真：0571-86319000